

# BioTroop RapidX

Syreudskiftende teknologi



## Formål

BioTroop RapidX er et blegemiddel-, ammoniak, fosfat- og opløsningsfrit afkalkningsprodukt til sikker rengøring af en række udstyr. Dette ikke-slibende opløsningsmiddel indeholder alternativer til traditionelle mineralske og organiske syrer, og derved meget mindre aggressiv over for metaloverflader og finish. BioTroop RapidX er mere sikkert at benytte end stærke mineralsyrer under normal drift. BioTroop Rapid X er 100 % biologisk nedbrydeligt og - udover at være sikkert at anvende for personale og på materialer, også sikrere for miljøet.

## Udseende

Lys brun og uparfumeret væske

## Indhold

Se venligst separat sikkerhedsdatablad for ingrediensdetaljer

pH i opløsning < 2 (stærkt syrlig)

## Brugsanvisning

Manuel rengøring med Biotroop RapidX er effektiv til fjernelse af kalk og let rust. Brug de samme produktkoncentrationer som for CIP-opløsninger i en passende plastbeholder. Blandes i under omrøring. Børstning vil også forbedre resultaterne og reducere rengøringstiden.

Blandingsforholdet afhænger af omfanget og den ønskede tid til at opnå et tilfredsstillende resultat.

Benyt mellem 2% til 30 % til fortynding (dvs. forhold mellem 1:50 og 1:3). I mangel af eksisterende CIP-procedurer anbefales det at starte med en 1:10 fortynding af produktet i rent vand og at cirkulere dette gennem CIP-udstyret i 3-4 timer.

Efter afslutning skylles udstyret og alle berørte overflader med rent vand for at fjerne eventuelle restprodukter og middel. Se altid udstyrsfabrikantens vejledning om korrekt brug af og kontakt med rengøringsmidler.

## Product code

160625

## Forpakning

5 L (\*)

## GTIN

6429830105145

\* Større mængder kræver DGN for forsendelse. Emballagegruppe III i denne containerstørrelse er dog klassificeret som begrænset mængde (LQ) og er derfor uden for ADR og IMDG

## Sikkerhed

Syrlige stoffer må ikke anvendes sammen med produkter, der indeholder klor.

## Bortskaffelse

Tomme plastikbeholdere og emballage afleveres på et genbrugsanlæg.

## Opbevaring

Køligt og tørt (4 °C - 40 °C)

## Oprindelsesland

Finland

Kun til professionel brug